



الوحدة الثالثة

صيانة وإصلاح المضخات المستخدمة في غسيل السيارات



صيانة وإصلاح المضخات المستخدمة في غسيل السيارات

الهدف العام للوحدة :

أن يتعرف المتدرب على جميع المهارات التي تتطلبها صيانة مضخات تستخدم في غسيل السيارات حسب أصول السلامة والسلوك المطلوب

الأهداف التفصيلية :

- (1) أن يتعرف المتدرب على جميع المهارات الخاصة بالصيانة.
- (2) أن يتعرف المتدرب على تسجيل البيانات وفك المضخة باستخدام الأدوات المناسبة.
- (3) أن يتمكن المتدرب من معرفة طريقة عمل المضخة .
- (4) أن يتقن المتدرب مهارة الفك والتركيب لفوهات الخرج للمضخة.
- (5) أن يجيد المتدرب معرفة أشواط السحب والدفع للمكابس.
- (6) أن يتمكن المتدرب من توصيل المضخة بالمحرك جيدا وبطريقة صحيحة .
- (7) أن يجيد المتدرب اختبار ضغط المضخة وكيفية التحكم به.
- (8) أن يتقييد المتدرب بالسلوك المهني السليم ويحرص على إتباع أصول الأمان والسلامة أثناء التدريب على صيانة المضخات الكهربائية .



السلوك المهني الذي يجب التقيد به خلال التدريب على مفردات هذه الوحدة



أخي المتدربي :

إن تطبيقك للسلوك المهني السليم أثناء تدربك على مفردات هذه الوحدة هو الطريق الأمثل لنجاحك وتفوقك واكتساب احترام وتقدير الآخرين وتجنبك للحوادث المحتمل حدوثها أثناء تواجدك في بيئة العمل ومن هذه السلوكيات ما يلي:

- 1/ التقيد بلبس ملابس التدريب والسلامة المناسبة مثل حذاء السلامة ونظارات السلامة أثناء العمل في الورشة أو المختبر دليل وعيك.
- 2/ احرص على تنظيم وترتيب العدد والأدوات بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- 3/ داوم على المحافظة على نظافة الورشة والمختبر ومكان العمل.
- 4/ التزم بالمحافظة على الهدوء والنظام في الورشة والمختبر ومكان العمل .
- 5/ احرص على حسن التعامل مع المدربين والتعاون معهم.
- 6/ تقييد بالإرشادات والأنظمة المتبعة في الورشة والمختبر ومكان العمل.
- 7/ احرص على حسن التعامل مع زملائك المتربين والتعاون معهم.
- 8/ تحل بالأخلاق والتعاليم الإسلامية في تعاملك وأثناء عملك.
- 9/ لا تتعرف على المعدات والتجهيزات بنفسك بل اطلب مساعدة المدرب.
- 10/ لا تخرج من الورشة دون إذن المدرب.
- 11/ حافظ على وقت التدريب بحضورك مبكراً ومغادرتك مع نهاية الوقت.
- 12/ حافظ على العدد والأدوات من الضياع أو التلف فهي مسؤوليتك.



إجراءات الأمان والسلامة عند التعرف على مكونات الدائرة



- 1/ تقيد بلباس التدريب داخل الورشة والتزم بمتطلبات السلامة الأخرى مثل:
الحذاء المناسب لحماية القدمين ونظارات السلامة لحماية العينين والقفازات المناسبة لحماية اليدين أثناء العمل.
- 2/ تقيد باستخدام العدد والأدوات حسب اختصاصها ولا تستخدم أداة خاصة لعمل معين في عمل مغاير .
- 3/ تدرب على استخدام طفایيات الحريق.
- 4/ تجنب العبث بالتمديدات واللوحات حتى لا تعرض نفسك لخطر الصعقة الكهربائية.
- 5/ لا تقم بإيصال الدائرة الكهربائية بعد تنفيذ التمارين إلا بوجود المدرب وتحت إشرافه.
- 6/ كن على حذر وانتبه أثناء العمل بالعدد الحادة مثل السكاكين والقصارات .
- 7/ كن على حذر في نقل الأدوات والعدد أو مناولتها لزملائك وتناولها يداً بيد.
- 8/ تجنب المزارح في الورشة وأنشاء التدريب حتى تحمي نفسك وزملائك من الخطر .
- 9/ عند الانتهاء من العمل احرص على تنظيم وترتيب العدد والأدوات بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- 10/ تقيد بإرشادات المدربين والمشرفين على تدريبك في الورشة والتدريب الميداني فهذا يجنبك الحوادث بإذن الله تعالى.



المضخات المستخدمة في غسيل السيارات

مقدمة :

بدأ التفكير في إنتاج مضخات خاصة تستخدم في غسيل السيارات والأرضيات والأسطح تراعي المبادئ التالية :

1) توفير كميات المياه الهايلة التي تستخدم في غسيل السيارات أو الأرضيات أو الأسطح المختلفة

2) الحصول على ضغط عالي لقوة تدفق الماء حتى يستطيع إزالة الأوساخ والأتربة المتعلقة بالسيارات والأسطح المختلفة والأرضيات

ونظراً لأهمية هذين المبدأين كان التفكير في عمل مضخة توفر المياه والضغط العالي لهذا الغرض

وقد قام العاملون في هذا المجال بعمل خلط بين كمية الهواء وكمية الماء عن طريق أنابيب يتم التحكم في الكميات الخارجة عن طريق محابس خاصة لهذا الغرض على أن يتم خلط الشحنة في بوري (مسدس) الرش المستخدم في غسيل السيارات


ثم تطور الأمر وقامت الشركات والمهندسوں بتصميم مضخات خاصة لهذا الغرض تعتمد على الحركة الترددية

وكما ورد في الوحدات السابقة أن وحدة الضخ تتكون من عنصرين أساسيين هما

- المحرك

- المضخة (الطرمبة)

وسوف نقوم بالتعرف بشكل مفصل على هذا النوع من وحدات الضخ الكهربائي المستخدم في غسيل السيارات






أخ، المتدرب: احرص على استخدام العدد المناسب لفك المضخات الكهربائية وتجمیعها





المضخات الترددية المكبسة

المضخات الترددية و تعرف بمضخات الضغط العالي فكرة عملها مثل أي مضخة أخرى وهي نفس الأسس والمبادئ العامة للضخ الآلي وهي تفريغ الهواء من حيز التشغيل ليندفع الماء بدلا منه وبعد ذلك تتم العملية بشكل متواali

تتكون المضخات الترددية من مكبس واحد أو عدة مكابس وبلوف غير راجعة لتسهيل عملية سحب المياه وطرده خارجا حيث يبين الشكل التالي مشوار الطرد والذي يقوم بضغط الشحنة وطردتها للخارج من الفتحة العلوية كما هو موضح بالشكل (أ) ومشوار السحب حيث يتحرك المكبس للخارج ساحبا الهواء مما يساعد السائل على الدخول من الفتحة السفلية لتضغط مرة أخرى في مشوار الطرد كما بالشكل (ب) وهكذا تتواتي هذه العملية طرد وسحب مما يعطي السائل قوة دفعوضغط عالٍ .



أ-مشوار الطرد
مضخة ايجابية وحيدة المفعول.





أخي المتدرب :

احرص على استخدام العدد المناسب لفك المضخات
الكهربائية وتجميعها



مميزات المضخات الترددية

- ❖ بسيطة في تصمييمها
- ❖ ذاتية التحضير
- ❖ تضغط لارتفاعات عالية
- ❖ سرعتها متناسبة لبعض الأوضاع
- ❖ من النوع إيجابي الإزاحة

العيوب

- ❖ السعة منخفضة
- ❖ أصواتها عالية
- ❖ اختلاف الضغوط حسب السائل المستخدم

مضخة الضغط العالي المستخدمة لفسيل السيارات:

الشكل	الاسم
	<p>وحدة الضخ ذات الضغط العالي تستخدم لفسيل السيارات</p>
	<p>مضخة الضغط العالي</p>
	<p>الشكل الجانبي لها يبين عمود الدوران الذي يتصل مع المحرك بوصلة ميكانيكية</p>



الشكل من
الداخل يبين
كيفية تحويل
حركة المحرك
الدائري إلى
حركة ترددية تقوم
بها المكابس
وضغطها لسحب
السوائل بقوة
وسرعة عالية مما
يحدث ضغطاً عالياً
في السائل الخارج



نقوم بالفصل
والفك للجزء
الخاص بفوهات
الخرج والذي يثبت
به خرطوم المياه



هنا مكان
تركيب خرطوم
المياه الخارج
بضغط عالٍ كما
توجد فوهة أخرى
بمقاس تنفيث
مختلف



يتم التحكم في الضغط من خلال الجزء العلوي والذي يدار يميناً ويساراً ليتحكم في الكمية الخارجة



الشكل يبين الجلب والفلاتر (المرشحات) وكذلك الفوهة التي تتحكم في كمية السائل الخارج وضغطه



الشكل يبيّن تغيير الجلب و الفوهات التالفة وبيّن كيفية تنظيم الأجزاء التي يتم فكها



تمرين رقم (1)

اسم التمرين	فك مضخة ضغط عالي تستخد لفسيل السيارات وإعادة تجميدها
الهدف	<ul style="list-style-type: none"> أن يتقن المتدرب مهارة الفك وإعادة التجميع للمضخة المستخدمة في غسيل السيارات أن يتعرف المتدرب على أجزاء المضخة المستخدمة لفسيل السيارات
المطلوب	فك المضخة بطريقة صحيحة وتجميدها
زمن التنفيذ	10 ساعات

اتبع الخطوات التالية كما هو موضح بالصور لفك وتجمييع المضخة

		ثبت المضخة على الملزمة جيدا ثم بفتح أتوماتيك لقمة مقاس (15 ملم) يتم فك غرف المضخة
		باستخدام الزرادية طويلة الأنف يتم استخراج القمع والذي يحتوي على فوهة بمقاس معين
		يحاط القمع بمانع للتسرب من المطاط يتم استخراجه باستخدام مفك صغير



تابع خطوات الفك والتجميع

		يتم تغيير الجلب المطاطية (سيل) والتي تعمل على منع تسرب الماء
		يوضع مانع التسرب المعدني أولا ثم موائع التسرب المطاطية (سيل)
		يتم تثبيت الجلب جيدا
		يتم إعادة تجميع المضخة



تمرين رقم (2)

فك مضخة ضغط عالي تستخدم لغسيل السيارات تستعمل الماء الساخن وإعادة تجميعها	اسم التمرين
أن يتقن المتدرب مهارة الفك وإعادة التجميع للمضخة المستخدمة في غسيل السيارات	الهدف
فك المضخة وتجميعها بطريقة صحيحة	المطلوب
10 ساعات	زمن التنفيذ

اتبع الخطوات التالية كما هو موضح بالصور لفك المضخة وتجميعها

		<p>هذا النوع من المضخات يستخدم للماء الساخن حيث تعالج السبيكة بمواد كيماوية لتحمل درجات الحرارة العالية وكذلك لمنع تكون الأبخرة بها</p>
		<p>يتم فك الغرف واستخراج مانع التسرب المطاطي (سيل)</p>
		<p>يتم استبدال مانع التسرب وتركيبه</p>



تابع خطوات الفك والتجميع

		يتم استخراج القمع و به الفوهة والمرشح
		يتم فك القمع حيث يتكون من مانعات تسرب معدنية ومطاطية ثم فوهة بمقاس محدد ثم يأي يتم فكه وتجميعه مرة أخرى وتشحيم برااغي الرابط
		يتم فك وحدة الخرج وفصلها عن المكابس
		يتم استخراج مانع التسرب
		ثم يتم فك الغرف التي يتحرك فيها المكابس الحركة الترددية



أخي المتدرب: احرص على استخدام العدد المناسب لفك المضخات الكهربائية وتجميعها



تابع خطوات الفك والتجميع

		يبين الشكل الأسطوانات أو الغرف التي يتحرك فيها المكابس
		يتم استبدال مانع التسرب المطاطي والجلب الحاجزة المعدنية التالفة
		يتم إعادةها بعد التغيير أو التشحيم بالترتيب العكسى
		يتم تجميع المضخة مرة أخرى



أعطال مضخات الضغط العالي

الإصلاح	السبب	العطل	م
<ul style="list-style-type: none"> • التأكد من وجود الكهرباء • اختبار القابس وإصلاحه • اختبار أسلاك التوصيل 	<ul style="list-style-type: none"> • عدم وصول الكهرباء • خلل بالقابس الكهربائي • خلل بسلوك التوصيل 	المضخة لا تعمل	1
<p>فتح محبس التصريف أكثر حتى تصل المضخة للعمل بصورة طبيعية</p>	<p>المضخة تعمل تحت ضغط عالٍ وبعيد عن نقطة التشغيل المثالية</p>	تصريف المضخة أقل من التصريف العادي	2
<ul style="list-style-type: none"> • التأكد من منسوب المياه الداخلي • تثبيت المجموعة جيداً • تشحيم رمان البلي أو تغييره • تبديل مروحة التبريد 	<ul style="list-style-type: none"> • ضعف من مصدر المياه • عدم تثبيت المجموعة جيداً • تلف الرمان بلي للمحرك • كسر في ريشة التبريد للمضخة 	<p>المضخة يصدر عنها صوت عالٍ</p>	3
<ul style="list-style-type: none"> • تغيير مانعات التسرب التالفة • تغيير المضخة في حالة وجود كسر أو شرخ • ربط البراغي وتجميع الأجزاء جيداً 	<ul style="list-style-type: none"> • تلف بمانعات التسرب المطاطي (صوفة المضخة) • وجود شرخ أو كسر بجسم المضخة • عدم ربط البراغي وتجميع المضخة بشكل جيد 	وجود تسريب مائي من المضخة	4
<ul style="list-style-type: none"> • استبدل المكبس التالف • تسلیک أو تغيير الفوهة • التأكد من الجهد الكهربائي • تركيب مواسير مناسبة 	<ul style="list-style-type: none"> • تلف أحد المكابس • انسداد الفوهات • انخفاض السرعة ناتج عن انخفاض الجهد • أقطار مواسير غير المناسبة 	ضغط الماء ليس عالياً	5